EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

DAIKIN

Edición 1 - 2008

CONCEPTO | PRECIO EUROS

AIRE ACONDICIONADO DOMESTICO

PURIFICADOR DE AIRE FOTOCATALITICO



Elimina el orígen de muchas alergias: polvo, polen, pelo de animales domésticos... Con tecnología de descarga Flash streamer.

MC707VM-S 533x425x213 mm. 480,00

UNIDADES DE PARED URURU-SARARA INVERTER

BOMBA DE CALOR / SPLIT

Capacidad refrig. máx: 3.600W/3.096 kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 5.000W/4.300 kcal/h.

Ref.	Alim. eléctr.	Long. tubo	Nº hilos interconex.	Consumo máx. Refrig.-Calef.	
TXR28E	I/220V	10 m.	3+T	800-1410W	**1.445,00**
FTXR28E	305x890x209 mm.			Unidad interior	665,00
RXR28E	693x795x285 mm.			Unidad exterior	780,00



Capacidad refrig. máx: 4.600W/3.956 kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 5.600W/4.816 kcal/h.

TXR42E	I/220V	10 m.	3+T	1.320-1.600W	**1.712,00**
FTXR42E	305x890x209 mm.			Unidad interior	779,00
RXR42E	693x795x285 mm.			Unidad exterior	933,00



Capacidad refrig. máx: 5.500W/4.730 kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 6.200W/5.332 kcal/h.

TXR50E	I/220V	10 m.	3+T	1.800-1.770W	**2.616,00**
FTXR50E	305x890x209 mm.			Unidad interior	1.133,00
RXR50E	693x795x285 mm.			Unidad exterior	1.483,00

UNIDADES DE PARED UX1 INVERTER

BOMBA DE CALOR / SPLIT

Capacidad refrig. máx: 3.000W/2.580 kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 4.500W/3.870 kcal/h.

TXG25EW	I/220V	20 m.	3+T	950-1.420W	**1.203,00**
FTXG25EW	275x840x150 mm.			Unidad interior	557,00
RXG25E	550x765x285 mm.			Unidad exterior	646,00



Capacidad refrig. máx: 3.000W/2.580 kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 4.500W/3.870 kcal/h.

TXG25ES	I/220V	20 m.	3+T	950-1.420W	**1.203,00**
FTXG25ES	275x840x150 mm.			Unidad interior	557,00
RXG25E	550x765x285 mm.			Unidad exterior	646,00



Capacidad refrig. máx: 3.800W/3.268 kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 5.000W/4.300 kcal/h.

TXG35EW	I/220V	20 m.	3+T	1.290-1.560W	**1.369,00**
FTXG35EW	275x840x150 mm.			Unidad interior	623,00
RXG35E	550x765x285 mm.			Unidad exterior	746,00



Capacidad refrig. máx: 3.800W/3.268 kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 5.000W/4.300 kcal/h.

TXG35ES	I/220V	20 m.	3+T	1.290-1.560W	**1.369,00**
FTXG35ES	275x840x150 mm.			Unidad interior	623,00
RXG35E	550x765x285 mm.			Unidad exterior	746,00

UNIDADES DE PARED D Y F INVERTER
FRIO SOLO / SPLIT

Capacidad refrig. máx: 2.600W/2.236 kcal/h.

TKS20DW	I/220V	20 m.	3+T	830W	**846,00**
FTKS20DW	283x800x195 mm.			Unidad interior	411,00
RKS20E	550x765x285 mm.			Unidad exterior	435,00



CONCEPTO | PRECIO EUROS

Capacidad refrig. máx: 3.000W/2.580 kcal/h.

Ref.	Alim. eléctr.	Long. tubo	Nº hilos interconex.	Consumo Refrifger.	
TKS25DW	I/220V	20 m.	3+T	960W	**906,00**
FTKS25DW	283x800x195 mm.			Unidad interior	425,00
RKS25E	550x765x285 mm.			Unidad exterior	481,00

Capacidad refrig. máx: 3.800W/3.268 kcal/h



TKS35DW	I/220V	20 m.	3+T	1.270W	**1.010,00**
FTKS35DW	283x800x195 mm.			Unidad interior	448,00
RKS35E	550x765x285 mm.			Unidad exterior	562,00

Capacidad refrig. máx: 5.200W/4.472kcal/h



TKS50DW	I/220V	30 m.	3+T	1.770W	**1.657,00**
FTKS50DW	283x800x195 mm.			Unidad interior	751,00
RKS50F	735x825x300 mm.			Unidad exterior	906,00

Capacidad refrig. máx: 6.700W/5.762kcal/h



TKS60F	I/220V	30 m.	3+T	2.400W	**1.892,00**
FTKS60F	290x1.050x238mm.			Unidad interior	942,00
RKS60F	735x825x300 mm.			Unidad exterior	950,00

Capacidad refrig. máx: 8.500W/7.310kcal/h

TKS71F	I/220V	30 m.	3+T	3.200W	**2.530,00**
FTKS71F	290x1.050x238mm.			Unidad interior	1.178,00
RKS71F	790x900x320 mm.			Unidad exterior	1.352,00

BOMBA DE CALOR / SPLIT

Capacidad refrig. máx: 2.600W/2.236 kcal/h
Capacidad calefacción máx: 4.100W/3.526 kcal/h.

				Refrig.-Calef.	
TXS20DW	I/220V	20 m.	3+T	830-1.300W	**935,00**
FTXS20DW	283x800x195 mm.			Unidad interior	454,00
RXS20E	550x765x285 mm.			Unidad exterior	481,00



Capacidad refrig. máx: 3.000W/2.580 kcal/h
Capacidad calefacción máx: 4.500W/3.870 kcal/h.

TXS25DW	I/220V	20 m.	3+T	960-1.430W	**993,00**
FTXS25DW	283x800x195 mm.			Unidad interior	455,00
RXS25E	550x765x285 mm.			Unidad exterior	538,00



Capacidad refrig. máx: 3.800W/3.268 kcal/h
Capacidad calefacción máx: 5.000W/4.300 kcal/h.

TXS35DW	I/220V	20 m.	3+T	1.270-1.560W	**1.099,00**
FTXS35DW	283x800x195 mm.			Unidad interior	477,00
RXS35E	550x765x285 mm.			Unidad exterior	622,00



Capacidad refrig. máx: 5.200W/4.472 kcal/h
Capacidad calefacción máx: 6.000W/5.160 kcal/h.

TXS50DW	I/220V	30 m.	3+T	1.770-2.200W	**1.868,00**
FTXS50DW	283x800x195 mm.			Unidad interior	809,00
RXS50F	735x825x300 mm.			Unidad exterior	1.059,00

Capacidad refrig. máx: 6.700W/5.762 kcal/h
Capacidad calefacción máx: 8.000W/6.880 kcal/h.

TXS60F	I/220V	30 m.	3+T	2.400-2.810W	**2.164,00**
FTXS60F	290x1.050x238 mm.			Unidad interior	1.039,00
RXS60F	735x825x300 mm.			Unidad exterior	1.125,00

Capacidad refrig. máx: 8.500W/7.310 kcal/h
Capacidad calefacción máx: 10.200W/8.772 kcal/h.

TXS71F	I/220V	30 m.	3+T	3.200-3.820W	**2.724,00**
FTXS71F	290x1.050x238 mm.			Unidad interior	1.285,00
RXS71F	770x900x320 mm.			Unidad exterior	1.439,00

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

DAIKIN

Edición 1 - 2008

UNIDADES DE SUELO INVERTER

BOMBA DE CALOR/SPLIT

Capacidad refrigeración máx: 3.000W/2.580 kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 5.000W/4.300 kcal/h.



Ref.	Alim. eléctr.	Long. tubo	Nº hilos interconex.	Consumo máx. Refrig.-Calef.	PRECIO EUROS
VXS25F	I/220V	20 m.	3+T	920 - 1.390W	**1.588,00**
FVXS25F	600x700x210 mm.			Unidad interior	1.050,00
RXS25F	550765x285 mm.			Unidad exterior	538,00

Capacidad refrigeración máx: 3.800W/3.268 kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 5.000W/4.300 kcal/h.



VXS35F	I/220V	20 m.	3+T	1.250 - 1.880W	**1.790,00**
FVXS35F	600x700x210 mm.			Unidad interior	1.168,00
RXS35F	550x765x285 mm.			Unidad exterior	622,00

Capacidad refrigeración máx: 5.600W/4.816 kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 8.100W/6.966 kcal/h.

VXS50F	I/220V	30 m.	3+T	2.000 - 2.600W	**2.336,00**
FVXS50F	600x700x210 mm.			Unidad interior	1.277,00
RXS50F	735x825x300 mm.			Unidad exterior	1.059,00

UNIDADES DE SUELO / TECHO

BOMBA DE CALOR / SPLIT



Capacidad refrigeración máx: 3.000W/2.580 kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 4.500W/3.870 kcal/h.



LXS25B	I/220V	20 m.	3+T	960 - 1.500	**1.385,00**
FLXS25B	490x1.050x200 mm.			Unidad interior	847,00
RXS25E	550x765x285 mm.			Unidad exterior	538,00

Capacidad refrigeración máx: 3.800W/3.268 kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 5.000W/4.300 kcal/h.



LXS35B	I/220V	20 m.	3+T	1.270 - 1.860	**1.564,00**
FLXS35B	490x1.050x200 mm.			Unidad interior	942,00
RXS35E	550x765x285 mm.			Unidad exterior	622,00

Capacidad refrigeración máx: 5.300W/4.558kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 7.500W/6.450 kcal/h.



LXS50B	I/220V	30 m.	3+T	1.890 - 2.700	**2.649,00**
FLXS50B	490x1.050x200 mm.			Unidad interior	1.590,00
RXS50F	735x825x300 mm.			Unidad exterior	1.059,00

UNIDADES MULTI INVERTER

FRIO SOLO / MULTIPLE



UNIDADES EXTERIORES MULTIPLES

Ref.	Capac. máx. W	Long. m.	Consumo máx. W	Dimensiones Alto x ancho x fondo	PRECIO EUROS
2MKS40F	4.200	30	1.450	550x765x285	1.070,00



3MKS50E	6.400	50	2.150	735x936x300	1.376,00



4MKS58E	7.000	50	2.110	735x936x300	2.288,00
4MKS75F	8.620	60	3.180	735x936x300	2.567,00
5MKS90E	9.040	75	3.340	770x900x320	3.295,00

UNIDADES INTERIORES MULTI-INVERTER

UNIDAD PARED FTKS-DW



Ref.	Dimensiones Alto x ancho x fondo	Presión sonora dBA	PRECIO EUROS
FTKS20DW	283x800x195	25	411,00
FTKS25DW	283x800x195	25	425,00
FTKS35DW	283x800x195	26	448,00
CTKS50DW	283x800x195	35	751,00

UNIDAD PARED FTKS-F



FTKS60F	290x1.050x238	36	942,00
FTKS71F	290x1.050x238	37	1.178,00

UNIDAD CONDUCTOS F(D)BQ-B





		Panel	dBA	
FDBQ25B	230x652x502	--	28	621,00
FBQ35B	300x700x800	55x800x500	29	728,00
FBQ50B	300x700x800	55x880x500	29	766,00
FBQ60B	300x1000x800	55x1100x500	30	905,00
Recargo panel 35-50 (BYBS 45)				254,00
Recargo panel 60 (BYBS 71)				295,00
Control con cable BRC1D52				80,00

UNIDAD CASSETTE 600x600 FFQ-B



FFQ25B	286x575x575	55x700x700	24,5	452,00
FFQ35B	286x575x575	55x700x700	25	536,00
FFQ50B	286x575x575	55x700x700	27	490,00
FFQ60B	286x575x575	55x700x700	32	788,00
Precio panel BYFQ60B				315,00
Precio cada uno control sin cable (BRC7E531W).				165,00

UNIDAD DE ROUND FLOW CASSETTE



FCQ35C	214x840x840	50x950x950	31/27	563,00
FCQ50C	214x840x840	50x950x950	31/27	515,00
FCQ60C	214x840x840	55x700x700	32/28	827,00
Precio panel BYCQ140C				393,00
Precio cada uno control sin cable (BRC7F533F).				165,00

UNIDAD HORIZONTAL DE TECHO



FHQ35B	195x960x680	32	656,00
FHQ50B	195x960x680	33	728,00
FHQ60B	195x1.160x680	33	804,00
Control con cable BRC1D52			80,00

UNIDADES MULTI INVERTER

BOMBA DE CALOR/MULTIPLE



Nº de hilos interconexión: 3+T.
Long. máx de tubería: 30-50-60-70-75 m.

Capacidad refrigeración máx: 4.250W.
Capacidad calefacción máx: 4.750W.



Ref.	Alim. eléctr.	Consumo nominal W	Dimensiones mm.	PRECIO EUROS
2MXS40F	I/220V	1.470-1.400	550x765x285	1.147,00

Capacidad refrigeración máx: 6.000W.
Capacidad calefacción máx: 7.500W.



2MXS50F	I/220V	2.000-2.200	550x765x285	1.280,00

Capacidad refrigeración máx: 6.920W.
Capacidad calefacción máx: 7.980W.

3MXS52E	I/220V	2.080-2.210	735x936x300	1.540,00

Capacidad refrigeración máx: 8.230W.
Capacidad calefacción máx: 10.640W.

4MXS68F	I/220V	3.520-2.980	735x936x300	2.621,00

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

DAIKIN

Edición 1 - 2008

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Capacidad refrigeración máx: 9.040W. Capacidad calefacción máx: 10.390W.					
Ref.	Alim. eléctr.	Consumo nominal W	Dimensiones mm.		
4MXS80E	I/220V	3.400-3.710	770x900x320		3.167,00
Capacidad refrigeración máx: 9.310W. Capacidad calefacción máx: 11.120W.					
5MXS90E	I/220V	3.360-2.890	770x900x320		3.865,00
UNIDADES INTERIORES MULTI-INVERTER					
UNIDADES DE PARED UX1 (Series E)					
	Dimensiones Alto x ancho x fondo		Presión sonora dBA Refrig.	Calef.	
FTXG25E W/S	275x840x150		25	28	557,00
FTXG35E W/S	275x840x150		26	29	623,00
CTXG50E W/S	275x840x150		35	35	971,00
UNIDAD PARED FTXS-DW/FTXS-F					
FTXS20DW	283x800x195		25	28	454,00
FTXS25DW	283x800x195		25	28	455,00
FTXS35DW	283x800x195		26	29	477,00
FTXS50DW	283x800x195		35	34	809,00
FTXS60F	290x1.050x238		36	35	1.039,00
FTXS71F	290x1.050x238		37	37	1.285,00
UNIDAD SUELO FVXS-F					
FVXS25F	700x650x210		26	26	1.050,00
FVXS35F	700x650x210		27	26	1.168,00
FVXS50F	700x650x210		36	36	1.277,00
UNIDAD SUELO-TECHO FLXS-B					
FLXS25B	490x1.050x200		31	31	847,00
FLXS35B	490x1.050x200		32	33	942,00
FLXS50B	490x1.050x200		39	35	1.590,00
UNIDAD CONDUCTOS F(Q)BQ-B					
	Dimensiones Alto x ancho x fondo	Panel	Presión sonora dBA		
FDBQ25B	230x652x502	--	28/29		621,00
FBQ35B	300x700x800	55x800x500	29/29		728,00
FBQ50B	300x700x800	55x800x500	29/29		766,00
FBQ60B	300x1000x800	55x1100x500	30/30		905,00
Recargo panel 35-50 (BYBS 45)					254,00
Recargo panel 60 (BYBS 71)					295,00
Control con cable BRC1D52					80,00
UNIDAD CONDUCTOS FDXS-E/C					
FDXS25E	200x700x620		31/31		754,00
FDXS35E	200x700x620		31/31		908,00
FDXS50C	200x900x620		33/33		1.088,00
FDXS60C	200x1.100x620		34/34		1.204,00
UNIDAD CASSETTE 600x600 FFQ-B					
FFQ25B	286x575x575	55x700x700	24,5/24,5		452,00
FFQ35B	286x575x575	55x700x700	25/25		536,00
FFQ50B	286x575x575	55x700x700	27/27		490,00
FFQ60B	286x575x575	55x700x700	32/32		788,00
Precio panel BYFQ60B.					315,00
Precio control sin cable (BRC7E530W).					165,00
UNIDAD DE ROUND FLOW CASSETTE					
FCQ35C	214x840x840	50x950x950	31/27		563,00
FCQ50C	214x840x840	50x950x950	31/27		515,00
FCQ60C	214x840x840	50x950x950	32/28		827,00
Precio panel BYCQ140C					393,00
Precio cada uno control sin cable (BRC7F532F).					165,00

CONCEPTO					PRECIO EUROS
UNIDAD HORIZONTAL DE TECHO FHQ-B					
Ref.	Dimensiones Alto x ancho x fondo		Presión sonora dBA		
FHQ35B	195x960x680		32/32		656,00
FHQ50B	195x960x680		33/33		728,00
FHQ60B	195x1.160x680		33/33		804,00
Control con cable BRC1D52					80,00
UNIDADES SUPER MULTI-INVERTER					
BOMBA DE CALOR					
Long. máxima tubería: 115-135-145 m.					
UNIDADES EXTERIORES MULTIPLES					
Capacidad refriger. máx: 11.200W/9.632Kcal/h Capacidad calefac. máx: 12.500W/10.750Kcal/h					
	Alim. eléctr	Consumo nominal W	Dimensiones mm.		
RMXS112E	I/220V	3.570-4.020	1.345x900x320		5.944,00
Capacidad refriger. máx: 14.000W/12.040Kcal/h Capacidad calefac. máx: 16.000W/13.760Kcal/h					
RMXS140E	I/220V	5.220-5.320	1.345x900x320		6.238,00
Capacidad refriger. máx: 15.500W/13.330Kcal/h Capacidad calefac. máx: 17.500W/15.050Kcal/h					
RMXS160E	I/220V	5.560-5.560	1.345x900x320		7.239,00
UNIDADES INTERIORES MULTI-INVERTER					
UNIDAD PARED UX1 (SERIE E) W(BLANCA)/S(PLATA)					
	Dimensiones Alto x ancho x fondo		Presión sonora dBA Refrig.	Calef.	
FTXG25E W/S	275x840x150		25	28	557,00
FTXG35E W/S	275x840x150		26	29	623,00
CTXG50E W/S	275x840x150		35	35	971,00
UNIDAD PARED FTXS-DW/FTXS-F					
FTXS20DW	283x800x195		25	28	454,00
FTXS25DW	283x800x195		25	28	455,00
FTXS35DW	283x800x195		26	29	477,00
FTXS50DW	283x800x195		35	34	809,00
FTXS60F	290x1.050x238		36	35	1.039,00
FTXS71F	290x1.050x238		37	37	1.285,00
UNIDAD SUELO FVXS-F					
FVXS25F	700x650x210		26	26	1.050,00
FVXS35F	700x650x210		27	26	1.168,00
FVXS50F	700x650x210		36	36	1.277,00
UNIDAD SUELO-TECHO FLXS-B					
FLXS25B	490x1.050x200		31	31	847,00
FLXS35B	490x1.050x200		32	33	942,00
FLXS50B	490x1.050x200		39	35	1.590,00
UNIDAD CONDUCTOS F(D)BQ-B					
	Dimensiones Alto x ancho x fondo	Panel	Presión sonora dBA		
FDBQ25B	230x652x502	--	28/29		621,00
FBQ35B	300x700x800	55x800x500	29/29		728,00
FBQ50B	300x700x800	55x800x500	29/29		766,00
FBQ60B	300x1000x800	55x1100x500	30/30		905,00
Recargo panel 35-50 (BYBS 45)					254,00
Recargo panel 60 (BYBS 71)					295,00
Control con cable BRC1D52					80,00

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

DAIKIN

Edición 1 - 2008

CONCEPTO					PRECIO EUROS
UNIDAD CONDUCTOS FDXS-E/C					
Ref.	Dimensiones Alto x ancho x fondo		Panel	Presión sonora dBA	
FDXS25E	200x700x620			31/31	754,00
FDXS35E	200x700x620			31/31	908,00
FDXS50E	200x900x620			33/33	1.088,00
FDXS60C	200x1.100x620			34/34	1.204,00
UNIDAD CASSETTE 600x600 FFQ-B					
FFQ25B	286x575x575	55x700x700	24,5/24,5		452,00
FFQ35B	286x575x575	55x700x700	25/25		536,00
FFQ50B	286x575x575	55x700x700	27/27		490,00
FFQ60B	286x575x575	55x700x700	32/32		788,00
Precio panel BYFQ60B.					315,00
Control sin cable (BRC7E530W)					165,00
UNIDAD DE ROUND FLOW CASSETTE					
FCQ35C	214x840x840	50x950x950	31/27		563,00
FCQ50C	214x840x840	50x950x950	31/27		515,00
FCQ60C	214x840x840	55x700x700	32/28		827,00
Precio panel BYCQ140C					393,00
Precio cada uno control sin cable (BRC7F532F).					165,00
UNIDAD HORIZONTAL DE TECHO FHQ-B					
FHQ35B	195x960x680			32/32	656,00
FHQ50B	195x960x680			33/33	728,00
FHQ60B	195x1.160x680			33/33	804,00
Control con cable BRC1D52					80,00
CONTROLES CENTRALIZADOS					
DCS302C51					1.801,00
DCS301B51					899,00
DST301B51					899,00
DCS601C51					3.596,00
TARJETAS CONEXIONES CONTROLES CENTRALIZADOS					
KRP928A2S	Para FTXS, FVXS, FLXS, FDXS				367,00
DTA112B51	Para F(D)BQ, FFQ, FHQ				206,00
CAJAS DE DISTRIBUCION					
BPMKS967A2	2 Unidades interiores				230,00
BPMKS967A3	3 Unidades interiores				290,00
PARA COMBINAR CON JUNTA REFNET					
KHRQ22M20T					125,00

ALTHERMA

SISTEMA SIMULTANEO CLIMATIZACION Y PRODUCCION AGUA CALIENTE SANITARIA

Capacidad refriger. 7,20kW. Calefacción: 5,75kW. Compresor Swing.

	Alimet. eléctrica	Consumo (kW) Refrig.-Calefac.	
WF006DR3	I/220V	2,27-1,26	**4.898,00**
ERHQ006AD	735x825x300	Unidad exterior	1.543,00
EKHBX008AA3V3	936x502x361	Unidad interior	1.960,00
EKHWS150B3V3	Acumuladores acero inox.		1.195,00
EKHBDP			200,00

Capacidad refriger. 8,16kW. Calefacción: 6,84kW. Compresor Swing.

WF007DR3	I/220V	2,78-1,58	**5.207,00**
ERHQ007AD	735x825x300	Unidad exterior	1.852,00
EKHBX008AA3V3	936x502x361	Unidad interior	1.960,00
EKHWS150B3V3	Acumuladores acero inox.		1.195,00
EKHBDP			200,00

Capacidad refriger. 8,37kW. Calefacción: 8,43kW. Compresor Swing.

Ref.	Alimet. eléctrica	Consumo (kW) Refrig.-Calefac.	
WF008DR3	I/220V	2,97-2,08	**5.473,00**
ERHQ008AD	735x825x300	Unidad exterior	2.083,00
EKHBX008AA3V3	936x502x361	Unidad interior	1.960,00
EKHWS200B3V3	Acumuladores acero inox.		1.230,00
EKHBDP			200,00

Capacidad refriger. 13,90kW. Calefacción: 11,20kW. Compresor Scroll.

WF011DR3	I/220V	3,79-2,46	**6.702,00**
ERHQ011AD	1170x900x320	Unidad exterior	2.909,00
EKHBX016AB3V3	936x502x361	Unidad interior	2.363,00
EKHWS200B3V3	Acumuladores acero inox.		1.230,00
EKHBDP			200,00

Capacidad refriger. 17,30kW. Calefacción: 14,00kW. Compresor Scroll.

WF014DR3	I/220V	5,78-3,17	7.447,00
ERHQ014AD	1170x900x320	Unidad exterior	3.491,00
EKHBX016AB3V3	936x502x361	Unidad interior	2.363,00
EKHWS300B3V3	Acumuladores acero inox.		1.393,00
EKHBDP			200,00

Capacidad refriger. 17,80kW. Calefacción: 16,00kW. Compresor Scroll.

WF016DR3	I/220V	6,77-3,83	8.145,00
ERHQ016AD	1170x900x320	Unidad exterior	4.189,00
EKHBX016AB3V3	936x502x361	Unidad interior	2.363,00
EKHWS300B3V3	Acumuladores acero inox.		1.393,00
EKHBDP			200,00

Los modelos 11, 14, 16 disponibles en versión trifásica con incremento del 10%.

EKHWE150A3V3	Acumuladores de acero	948,00
EKHWE200A3V3	vitrificado	977,00
EKHWE300A3V3		1.123,00
EKSOLHW	Kit solar 770x305x207 mm Alimentación desde el Hidrokit	712,00

SKY AIR COMFORT INVERTER

INVERTER CONDUCTOS BAJO SILUETA

BOMBA DE CALOR / SPLIT

Capacidad refriger. máx: 3.000W/2.580Kcal/h
Capacidad calefac. máx: 4.500W/3.870Kcal/h

Ref.	Alim. eléctr.	Long. tubo	Nº hilos interconex.	Consumo máx. W	
DXS25E	I/220V	20 m.	3+T	1.060-1.500	**1.292,00**
FDXS25E	200x700x620 mm.		Unidad interior		754,00
RXS25E	550x765x285 mm.		Unidad exterior		538,00

Capacidad refriger. máx: 3.800W/3.268Kcal/h
Capacidad calefac. máx: 5.000W/4.300Kcal/h

DXS35E	I/220V	20 m.	3+T	1.455-1.560	**1.530,00**
FDXS35E	200x700x620 mm.		Unidad interior		908,00
RXS35E	550x765x285 mm.		Unidad exterior		622,00

Capacidad refriger. máx: 5.300W/4.550Kcal/h
Capacidad calefac. máx: 6.000W/5.160Kcal/h

DXS50C	I/220V	30 m.	3+T	1.800-2.300	**2.147,00**
FDXS50C	200x900x620 mm.		Unidad interior		1.088,00
RXS50F	735x825x300 mm.		Unidad exterior		1.059,00

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

DAIKIN

Edición 1 - 2008

CONCEPTO | PRECIO EUROS

Capacidad refriger. máx: 6.500W/5.590Kcal/h
Capacidad calefac. máx: 8.000W/6.880Kcal/h



Ref.	Alim. eléctr.	Long. tubo	Nº hilos interconex.	Consumo máx. W	
DXS60C	I/220V	30 m.	3+T	2.300-2.810	**2.329,00**
FDXS60C	200x1.100x620 mm.		Unidad interior		1.204,00
RXS60F	735x825x300 mm.		Unidad exterior		1.125,00

COMFORT INVERTER CONDUCTOS

BOMBA DE CALOR/SPLIT

Capacidad refrigeración máx: 3.700W/3.182kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 5.000W/4.300 kcal/h.



BQ35B	I/220V	20 m.	3+T	1.316-1.562	**1.430,00**
FBQ35B	300x700x800 mm.		Unidad interior		728,00
RXS35E	550x765x285 mm.		Unidad exterior		622,00
Control con cable BRC1D52					80,00

Capacidad refrigeración máx:5.300W/4.558kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 6.000W/5.160 kcal/h.



BQ50B	I/220V	30 m.	3+T	1.800-2.300	**1.905,00**
FBQ50B	300x700x800 mm.		Unidad interior		766,00
RXS50F	735x825x300 mm.		Unidad exterior		1.059,00
Control con cable BRC1D52					80,00

Capacidad refrigeración máx:6.500W/5.590kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 8.000W/6.880 kcal/h.



BQ60B	I/220V	30 m.	3+T	2.300-2.810	**2.110,00**
FBQ60B	300x1.000x800 mm.		Unidad interior		905,00
RXS60F	735x825x300 mm.		Unidad exterior		1.125,00
Control con cable BRC1D52					80,00

Capacidad refrigeración máx:7.100W/6.106kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 8.000W/6.880 kcal/h.

BQS71B	I/220V	30 m.	3+T	2.520-2.400	**2.570,00**
FBQ71B	300x1.000x800 mm.		Unidad interior		1.023,00
RZQS71B	770x900x320 mm.		Unidad exterior		1.467,00
Control con cable BRC1D52					80,00

Capacidad refrigeración máx:10.000W/8.600kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 11.200W/9.632 kcal/h.

BQS100B	I/220V	50 m.	3+T	3.830-3.470	**3.263,00**
FBQ100B	300x1.400x800 mm.		Unidad interior		1.238,00
RZQS100B	770x900x320 mm.	Unidad exterior			1.945,00
Control con cable BRC1D52					80,00

Capacidad refrigeración máx:12.500W/10.750kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 14.000W/12.040 kcal/h.

BQS125B	I/220V	50 m.	3+T	4.400-4.240	**3.475,00**
FBQ125B	300x1.400x800 mm.		Unidad interior		1.327,00
RZQS125C	1.770x900x320 mm.		Unidad exterior		2.068,00
Control con cable BRC1D52					80,00

Capacidad refrigeración máx:14.000W/12.040kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 16.000W/13.760 kcal/h.

BQS140B	I/220V	50 m.	3+T	5.000-5.000	**4.590,00**
FBQ140B	300x1.400x800 mm.		Unidad interior		1.804,00
RZQS140C	1.770x900x320 mm.		Unidad exterior		2.706,00
Control con cable BRC1D52					80,00

OPCIONALES

Paneles decorativos			
FBQ35-50	**BYBS45**	55x880x500	254,00
FBQ60-71	**BYBS71**	55x1100x500	295,00
FBQ100-125	**BYBS125**	55x1500x500	348,00
FBQ140	**BYBS125**		348,00

CONCEPTO | PRECIO EUROS

INVERTER CASSETTE 4 VIAS 60x60

BOMBA DE CALOR/SPLIT

Capacidad refrigeración máx: 3.000W/2.580kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 4.500W/3.870 kcal/h.



Ref.	Alim. eléctr.	Long. tubo	Nº hilos interconex.	Consumo máx. W	
FQ25B	I/220V	20 m.	3+T	1.100-1.750	**1.470,00**
FFQ25B	286x575x575 mm.		Unidad interior		452,00
RXS25E	550x765x285 mm.		Unidad exterior		538,00
BRC7E530W					165,00
BYFQ60B	Panel decorativo 55x700x700				315,00

Capacidad refrigeración máx: 3.700W/3.182kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 5.000W/4.300 kcal/h.



FQ35B	I/220V	20 m.	3+T	1.470-1.800	**1.638,00**
FFQ35B	286x575x575 mm.		Unidad interior		536,00
RXS35E	550x765x285 mm.		Unidad exterior		622,00
BRC7E530W					165,00
BYFQ60B	Panel decorativo 55x700x700				315,00

Capacidad refrigeración máx: 5.300W/4.558kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 6.000W/5.160 kcal/h.



FQ50B	I/220V	30 m.	3+T	1.800-2.300	**2.029,00**
FFQ50B	286x575x575 mm.		Unidad interior		490,00
RXS50E	735x825x300 mm.		Unidad exterior		1.059,00
BRC7E530W					165,00
BYFQ60B	Panel decorativo 55x700x700				315,00

Capacidad refrigeración máx: 6.500W/5.590kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 8.000W/6.8800 kcal/h.

FQ60B	I/220V	30 m.	3+T	2.300-2.810	**2.393,00**
FFQ60B	286x575x575 mm.		Unidad interior		788,00
RXS25E	286x575x575 mm.		Unidad exterior		1.125,00
BRC7E530W					165,00
BYFQ60B	Panel decorativo 55x700x700				315,00

COMFORT INVERTER ROUND FLOW CASSETTE

BOMBA DE CALOR/SPLIT

Capacidad refrigeración máx: 3.700W3.182kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 5.000W/4.300 kcal/h.



CQS35C	I/220V	20 m.	3+T	1.400-1.700	**1.743,00**
FCQ35C	214x840x840 mm.		Unidad interior		563,00
RXS35E	550x765x285 mm.		Unidad exterior		622,00
BYCQ140C	Panel decorativo 55x950x950				393,00
BRC7F532F					165,00

Capacidad refrigeración máx: 5.600W/4.816kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 7.000W/6.020 kcal/h.

CQS50C	I/220V	30 m.	3+T	1.950-2.600	**2.132,00**
FCQ50C	214x840x840 mm.		Unidad interior		515,00
RXS50F	735x825x300 mm.		Unidad exterior		1.059,00
BYCQ140C	Panel decorativo				393,00
BRC7F532F					165,00

Capacidad refrigeración máx: 6.000W/5.160kcal/h.
Capacidad calefacción máx: 8.000W/6.880 kcal/h.



CQS60C	I/220V	30 m.	3+T	1.990-2.650	**2.510,00**
FCQ60C	214x840x840 mm.		Unidad interior		827,00
RXS60F	735x825x300 mm.		Unidad exterior		1.125,00
BYCQ140C	Panel decorativo				393,00
BRC7F532F					165,00

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

DAIKIN

Edición 1 - 2008

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Capacidad refrigeración máx: 7.100W/6.106kcal/h. Capacidad calefacción máx: 8.000W/6.880 kcal/h.					
Ref.	Alim. eléctr.	Long. tubo	Nº hilos interconex.	Consumo máx. W	
CQS71C	I/220V	30 m.	3+T	2.470-2.600	**2.658,00**
FCQ71C	214x840x840 mm.		Unidad interior		633,00
RZQS71B	770x900x320 mm.		Unidad exterior		1.467,00
BYCQ140C	Panel decorativo				393,00
BRC7F532F					165,00
Capacidad refrigeración máx:10.000W/8.600kcal/h. Capacidad calefacción máx: 11.200W/9.632 kcal/h.					
CQS100C	I/220V	50 m.	3+T	3.830-3.470	**3.162,00**
FCQ100C	256x840x840 mm.		Unidad interior		659,00
RZQS100B	770x900x320 mm.		Unidad exterior		1.945,00
BYCQ140C	Panel decorativo				393,00
BRC7F532F					165,00
Capacidad refriger. máx:12.500W/10.750kcal/h. Capacidad calefac. máx: 14.000W/12.040 kcal/h.					
CQS125C	I/220V	50 m.	3+T	4.140-4.520	**3.711,00**
FCQ125C	256x840x840 mm.		Unidad interior		1.085,00
RZQS125C	1.170x900x320 mm.		Unidad exterior		2.068,00
BYCQ140C	Panel decorativo				393,00
BRC7F532F					165,00



Capacidad refriger. máx: 14.000W/12.040kcal/h. Capacidad calefacción máx: 16.00W/13.760 kcal/h.					
CQS140C	I/220V	50 m.	3+T	5.340-5.690	**4.602,00**
FCQ140C	256x840x840 mm.		Unidad interior		1.338,00
RZQS140C	1.170x900x320 mm.		Unidad exterior		2.706,00
BYCQ140C	Panel decorativo				393,00
BRC7F532F					165,00

COMFORT INVERTER HORIZONTAL DE TECHO

BOMBA DE CALOR / SPLIT

Capacidad refrigeración máx: 3.700W/3.182kcal/h. Capacidad calefacción máx: 5.000W/4.300 kcal/h.					
HQ35B	I/220V	20 m.	3+T	1.500-1.620	**1.358,00**
FHQ35B	195x960x680mm.		Unid. interior		656,00
RKS35E	550x765x285mm.		Unid. exterior		622,00
Control de cable BRC1D52					80,00



Capacidad refrigeración máx: 5.600W/4.816kcal/h. Capacidad calefacción máx: 7.000W/6.020 kcal/h.					
HQ50B	I/220V	30 m.	3+T	1.950-2.600	**1.867,00**
FHQ50B	195x960x680mm.		Unid. interior		728,00
RKS50F	735x825x300mm.		Unid. exterior		1.029,00
Control de cable BRC1D52					80,00



Capacidad refrigeración máx: 6.000W/5.160kcal/h. Capacidad calefacción máx: 8.000W/6.880 kcal/h.					
HQ60B	I/220V	30 m.	3+T	1.990-2.650	**2.009,00**
FHQ60B	195x1.160x680mm.		Unid. interior		804,00
RKS60F	735x825x300mm.		Unid. exterior		1.125,00
Control de cable BRC1D52					80,00
Capacidad refrigeración máx: 7.100W/6.106kcal/h. Capacidad calefacción máx: 8.000W/6.880 kcal/h.					
HQS71B	I/220V	30 m.	3+T	2.530-2.840	**2.544,00**
FHQ71B	195x1.160x680mm.		Unid. interior		997,00
RZQS71B	770x900x320mm.		Unid. exterior		1.467,00
Control de cable BRC1D52					80,00



Capacidad refrigeración máx: 10.000W/8.500kcal/h. Capacidad calefacción máx: 11.200W/9.632 kcal/h.					
HQS100B	I/220V	50 m.	3+T	4.150-3.990	**3.219,00**
FHQ100B	195x1.400x680mm.		Unid. interior		1.194,00
RZQS100B	770x900x320mm.		Unid. exterior		1.945,00
Control de cable BRC1D52					80,00

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Capacidad refriger máx: 12.500W/10.750kcal/h. Capacidad calefac.máx: 14.000W/12.040 kcal/h.					
Ref.	Alim. eléctr.	Long. tubo	Nº hilos interconex.	Consumo máx. W	
HQS125B	I/380V	50 m.	3+T	4.140-4.520	**3.438,00**
FHQ125B	195x1.590x680mm.		Unid. interior		1.290,00
RZQS125C	1.170x900x320mm.		Unid. exterior		2.068,00
Control de cable BRC1D52					80,00
OPCIONALES					
BRC7E63W	Control remoto sin cables				165,00

COMFORT INVERTER UNIDAD DE PARED

BOMBA DE CALOR / SPLIT

Capacidad refrigeración máx: 7.100/6.106kcal/h. Capacidad calefacción máx: 8.000W/6.880 kcal/h.					
AQS71B	I/220V	30 m.	5+T	2.530-2.610	**2.900,00**
FAQ71B	290x1.050x230mm.		Unid. interior		1.353,00
RZQS71B	770x900x320mm.		Unid. exterior		1.467,00
Control de cable BRC1D52					80,00



Capacidad refrigeración máx: 10.000W/8.600kcal/h. Capacidad calefacción máx: 11.200W/9.632 kcal/h.					
AQS100B	I/220V	50 m.	5+T	4.008-3.730	**3.680,00**
FAQ100B	360x1.570x200mm.		Unid. interior		1.655,00
RZQS100B	770x900x320mm.		Unid. exterior		1.945,00
Control de cable BRC1D52					80,00
OPCIONALES					
FAQ71B	Control remoto sin cables				165,00
FAQ100B					165,00

SKY AIR SUPER INVERTER

SUPER INVERTER / CONDUCTOS

BOMBA DE CALOR / SPLIT

Capacidad refrigeración: 8.020W/6.897kcal/h. Capacidad calefacción: 9.040W/7.774kcal/h.					
ZBQ71B	I/220V	50 m.	3+T	2.482 - 2.445	**3.106,00**
FBQ71B	300x1.000x800 mm.		Unid. interior		1.023,00
RZQ71B	770x900x320 mm.		Unid. exterior		2.003,00
Control sin cable BRC1D52					80,00



Capacidad refrigeración: 11.200W/9.632kcal/h. Capacidad calefacción: 12.800W/11.008kcal/h.					
ZBQ100B	I/220V	75 m.	3+T	3.000- 3.000	**4.092,00**
FBQ100B	300x1.400x800 mm.		Unid. interior		1.238,00
RZQ100C*	1.170x900x320 mm.		Unid. exterior		2.774,00
Control sin cable BRC1D52					80,00



Capacidad refrigeración: 14.000W/12.040kcal/h. Capacidad calefacción: 16.200W/13.966kcal/h.					
ZBQ125B	I/220V	75 m.	3+T	4.537 - 4.708	**4.501,00**
FBQ125B	300x1.400x800 mm.		Unid. interior		1.327,00
RZQ125C*	1.170x900x320 mm.		Unid. exterior		3.094,00
Control sin cable BRC1D52					80,00
Capacidad refrigeración: 13.400W/11.524kcal/h. Capacidad calefacción: 15.500W/13.330kcal/h.					
ZBQ140B	I/220V	75 m.	3+T	4.6507 - 4.820	**5.492,00**
FBQ140B	300x1.400x800 mm.		Unid. interior		1.804,00
RZQ140C*	1.170x900x320 mm.		Unid. exterior		3.608,00
Control sin cable BRC1D52					80,00

*Disponible versión trifásica III/380V, modelos RZQ100BW/RZQ125BW/RZQ140BW con un incremento de precio del 10%.

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

DAIKIN

Edición 1 - 2008

CONCEPTO						PRECIO EUROS
OPCIONALES						
Paneles decorativos:						
FBQ71	**BYBS71**	55x1100x500				295,00
FBQ100/125	**BYBS125**	55x1500x500				348,00
FBQ140	**BYBS125**					348,00
SUPER INVERTER ROUND FLOW CASSETTE						
BOMBA DE CALOR / SPLIT						
Capacidad refrigeración: 3.700W/3.182 kcal/h.						
Capacidad calefacción: 5.000W/4.300kcal/h.						
Ref.	Alim. eléctr.	Long. tubo	Nº hilos interconex.	Consumo máx. W		
 **ZCQ35C**	I/220V	20 m.	3+T	1.400-1.700		**1.743,00**
FCQ35C	214x840x840 mm.		Unid. interior			563,00
RXS35E	550x765x285 mm.		Unid. exterior			622,00
Panel decorativo BYCQ140C	950x950x50 mm.					393,00
Control sin cable BRC7F532F						165,00
Capacidad refrigeración: 5.600W/4.816kcal/h.						
Capacidad calefacción: 7.000W/6.020kcal/h.						
 **ZCQ50C**	I/220V	30 m.	3+T	1.950-2.600		**2.132,00**
FCQ50C	214x840x840 mm.		Unid. interior			515,00
RXS50F	735x825x300 mm.		Unid. exterior			1.059,00
Panel decorativo BYCQ140C						393,00
Control sin cable BRC7F532F						165,00
Capacidad refrigeración: 6.000W/5.160kcal/h.						
Capacidad calefacción: 8.000W/6.880kcal/h.						
 **ZCQ60C**	I/220V	30 m.	3+T	1.990-2.650		**2.510,00**
FCQ60C	214x840x840 mm.		Unid. interior			827,00
RXS60F	735x825x300 mm.		Unid. exterior			1.125,00
Panel decorativo BYCQ140C						393,00
Control sin cable BRC7F532F						165,00
Capacidad refrigeración: 7.100W/6.106kcal/h.						
Capacidad calefacción: 8.000W/6.880kcal/h.						
ZCQ71C	I/220V	50 m.	3+T	2.160-1.857		**3.194,00**
FCQ71C	214x840x840 mm.		Unid. interior			633,00
RZQ71B	770x900x320 mm.		Unid. exterior			2.003,00
Panel decorativo BYCQ140C						393,00
Control sin cable BRC7F532F						165,00
Capacidad refrigeración: 10.000W/8.600kcal/h.						
Capacidad calefacción: 11.200W/9.632kcal/h.						
ZCQ100C	I/220V	75 m.	3+T	2.890-2.485		**3.991,00**
FCQ100C	256x840x840 mm.		Unid. interior			659,00
RZQ100C*	1.170x900x320 mm.		Unid. exterior			2.774,00
Panel decorativo BYCQ140C						393,00
Control sin cable BRC7F532F						165,00
Capacidad refrigeración: 12.500W/10.750kcal/h.						
Capacidad calefacción: 14.000W/12.040kcal/h.						
ZCQ125C	I/220V	75 m.	3+T	4.000-3.440		**4.737,00**
FCQ125C	256x840x840 mm.		Unid. interior			1.085,00
RZQ125C*	1.170x900x320 mm.		Unid. exterior			3.094,00
Panel decorativo BYCQ140C						393,00
Control sin cable BRC7F532F						165,00
Capacidad refrigeración: 14.000W/12.040kcal/h.						
Capacidad calefacción: 16.000W/13.760kcal/h.						
ZCQ140C	I/220V	75 m.	3+T	5.200-4.472		**5.504,00**
FCQ140C	256x840x840 mm.		Unid. interior			1.338,00
RZQ140C	1.170x900x320 mm.		Unid. exterior			3.608,00
Panel decorativo BYCQ140C						393,00
Control sin cable BRC7F532F						165,00
*Disponible versión trifásica III/380V, modelos RZQ100BW/RZQ125BW/RZQ140BW con un incremento de precio del 10%.						

CONCEPTO						PRECIO EUROS
SUPER INVERTER CASSETTE VISTA						
BOMBA DE CALOR / SPLIT						
Capacidad refrigeración: 8.020W/6.897kcal/h.						
Capacidad calefacción: 9.040W/7.774kcal/h.						
Ref.	Alim. eléctr.	Long. tubo	Nº hilos interconex.	Consumo máx. W		
 **ZUQ71B**	I/220V	50 m.	3+T	2.564-2.738		**3.218,00**
FUQ71B	165x895x895 mm.		Unid. interior			1.050,00
RZQ71B	770x900x320 mm.		Unid. exterior			2.003,00
BRC7C528W						165,00
Capacidad refrigeración: 10.000W/18.600kcal/h.						
Capacidad calefacción:11.200W/9.632kcal/h.						
 **ZUQ100B**	I/220V	75 m.	3+T	2.890-2.485		**4.235,00**
FUQ100B	230x895x895 mm.		Unid. interior			1.296,00
RZQ100C*	1.170x900x320 mm.		Unid. exterior			2.774,00
BRC7C528W						165,00
Capacidad refrigeración: 12.500W/10.750kcal/h.						
Capacidad calefacción:14.000W/12.0406kcal/h.						
ZUQ125B	I/220V	75 m.	3+T	4.000-3.440		**4.716,00**
FUQ125B	230x895x895 mm.		Unid. interior			1.457,00
RZQ125C*	1.170x900x320 mm.		Unid. exterior			3.094,00
BRC7C528W						165,00
*Disponible versión trifásica III/380V, modelos RZQ100BW/RZQ125BW con un incremento de precio del 10%.						
SUPER INVERTER HORIZONTAL TECHO						
BOMBA DE CALOR/SPLIT						
Capacidad refrigeración: 8.020W/6.897kcal/h.						
Capacidad calefacción:9.040W/7.774kcal/h.						
 **ZHQ71B**	I/220V	50 m.	3+T	2.854 -3.124		**3.080,00**
FHQ71B	195x1.160x680 mm.		Unid. interior			997,00
RZQ71B	770x900x320 mm.		Unid. exterior			2.003,00
Control con mando BRC1D52						80,00
Capacidad refrigeración: 10.000W/8.600kcal/h.						
Capacidad calefacción:11.200W/9.632kcal/h.						
 **ZHQ100B**	I/220V	75 m.	3+T	2.990 - 2.585		**4.048,00**
FHQ100B	195x1.400x680 mm.		Unid. interior			1.194,00
RZQ100C	1.170x900x320 mm.		Unid. exterior			2.774,00
Control con mando BRC1D52						80,00
Capacidad refrigeración: 12.500W/10.750kcal/h.						
Capacidad calefacción:14.000W/12.040kcal/h.						
 **ZHQ125B**	I/220V	75 m.	3+T	4.100 -3.540		**4.464,00**
FHQ125B	195x1.590x680 mm.		Unid. interior			1.290,00
RZQ125C	1.170x900x320 mm.		Unid. exterior			3.094,00
Control con mando BRC1D52						80,00
Opcionales:						
BRC7E63W Control remoto sin cable						165,00
SUPER INVERTER UNIDADES DE PARED						
BOMBA DE CALOR/SPLIT						
Capacidad refrigeración: 8.002W/6.881kcal/h.						
Capacidad calefacción:9.004W/7.743kcal/h.						
 **ZAQ71B**	I/220V	50 m.	3+T	2.360-2.420		3.436,00
FAQ71B	290x1.050x230 mm.		Unid. interior			1.353,00
RZQ71B	770x900x320 mm.		Unid. exterior			2.003,00
Control con mando BRC1D52						80,00

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

DAIKIN

Edición 1 - 2008

CONCEPTO		PRECIO EUROS
Capacidad refrigeración: 10.000W/8.600kcal/h.		
Capacidad calefacción:11.200W/9.632kcal/h.		
Ref. Alim. eléctr. Long. tubo Nº hilos interconex. Consumo máx. W		
ZAQ100B I/220V 75 m. 3+T 2.990 - 2.585		4.509,00
FAQ100B 360x1.570x200 mm. Unid. interior		1.655,00
RZQ100C 1.170x900x320 mm. Unid. exterior		2.774,00
Control con mando BRC1D52		80,00
Opcionales: Control remoto sin cable		
FAQ71B **BRC7E618**		165,00
FAQ100B **BRC7C510W**		165,00

GRAN SKY AIR Y ROOF-TOP

UNIDADES DE CONDUCTOS DE ALTA PRESION

BOMBA DE CALOR / SPLIT

Capacidad refrigeración: 14.000W/12.040kcal/h.		
Capacidad calefacción:16.240W/13.966kcal/h.		
DQ125B I/220V 75 m. 3+T 4.650 - 5.250		**4.816,00**
FDQ125B 350x1.400x662 mm. Unid. interior		1.642,00
RZQ125C 1.170x900x320 mm. Unid. exterior		3.094,00
Control con cable BRC1D52		80,00
Capacidad refrigeración: 22.400W/19.264kcal/h.		
Capacidad calefacción:25.000W/21.500kcal/h.		
DQ200B III/380V 100m. 3+T 6.230 - 6.740		8.112,00
FDQ200B 450x1.400x900 mm. Unid. interior		2.091,00
RZQ200C 1.680x930x765 mm. Unid. exterior		5.941,00
Control con cable BRC1D52		80,00
Capacidad refrigeración: 26.500W/22.790kcal/h.		
Capacidad calefacción:29.000W/24.940kcal/h.		
DQ250B III/380V 100m. 3+T 8.580 -8.220		**8.835,00**
FDQ250B 450x1.400x900 mm. Unid. interior		2.27600
RZQ250C 1.680x930x765 mm. Unid. exterior		6.47900
Control con cable BRC1D52		8000

COMBINACIONES TWIN, TRIPLE Y DOBLE TWIN

UNIDADES INTERIORES

FBQ35 Conductos R-410A		728,00
FBQ50		766,00
FBQ60		905,00
FBQ71		1.023,00
FBQ100		1.238,00
FBQ125		1.327,00
BYBS45D Panel decorativo		254,00
BYBS45D		254,00
BYBS71D		295,00
BYBS71D		295,00
BYBS125D		348,00
BYBS125D		348,00
BRC1D52 Control remoto con cable		80,00
FDQ125 Conductos alta presión R-410A		1.642,00
FUQ71 Cassette vista R-410A		1.050,00
FUQ100		1.296,00
FUQ125		1.457,00
BRC7C528W Control remoto sin cable		165,00
FHQ35 Horizontal techo R410A		656,00
FHQ50		728,00
FHQ60		804,00
FHQ71		997,00
FHQ100		1.194,00
FHQ125		1.290,00

CONCEPTO		PRECIO EUROS
BRC1D52 Control remoto con cable		80,00
FFQ35 Cassette 600x600 R-410A		536,00
FFQ50		490,00
FFQ60		788,00
BYFQ60B Panel decorativo		315,00
FCQ35 Round Flow Cassette		563,00
FCQ50		515,00
FCQ60		827,00
FCQ71		633,00
FCQ100		659,00
FCQ125		1.085,00
BYCQ140C Panel decorativo		393,00
BRC7F532F Control remoto sin cable		165,00
FAQ71 Unidad de pared		1.353,00
FAQ100		1.655,00
BRC1D52 Control remoto con cable		80,00

UNIDADES EXTERIORES

RZQ71 Bomba de calor R-410A		1.467,00
RZQ100		1.945,00
RZQ125		2.068,00
RZQ140		2.706,00
RZQ71 Super Inverter R-410A		2.003,00
RZQ100		2.774,00
RZQ125		3.094,00
RZQ140		3.608,00
RZQ200		5.941,00
RZQ250		6.479,00
KHRQ22M20T REFNET R-410A		125,00
KHRQ22M29T		153,00
KHRQ127H		237,00
KHRQ250H		293,00

UNIDADES DE CONDUCTOS DE ALTA PRESION

BOMBA DE CALOR/SPLIT

Capacidad refrigeración:19.500W/16.770kcal/h.		
Capacidad calefacción:23.100W/19.866kcal/h.		
Ref. Alim. eléctr. Long. tubo Nº hilos interconex. Consumo máx. W		
DYP200B III/380V 50m. 3+T 8.690-7.590		6.249,00
FDYP200B 450x1.400x900mm. Unid. interior		1.959,00
RYP200B 1.220x1.290x700mm. Unid. exterior		4.210,00
Control con cable BRC1D52		80,00
Capacidad refrigeración:25.000W/21.500kcal/h.		
Capacidad calefacción:27.000W/23.220kcal/h.		
DYP250B III/380V 50 m. 3+T 10.200-8.760		7.204,00
FDYP250B 450x1.400x900mm. Unid. interior		2.257,00
RYP250B 1.440x1.290x700mm. Unid. exterior		4.867,00
Control con cable BRC1D52		80,00

MONTAJE TWIN

FHYBP71B Unidades conductos		1.023,00
FHYBP100B		1.238,00
FHYBP125B		1.327,00
Paneles decorativos		
BYBS71D FHYBP71		295,00
BYBS125D FHYBP100/125		348,00
KHRQ22M64T Montaje Twin		190,00
KHRQ250H8 Colectores Refnet montaje triple		293,00

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

ROOF-TOP

SOLO FRIO



Ref.	Capac. refrig.kW	Consumo refrig.kW	Caudal aire m³/min	PRECIO EUROS
	Med.: 1.000x1.100x1.530 mm			
UATP180-AY1	17,3	5,8	3.060	4.846,00
	Med.: 1.000x1.300x1.530 mm			
UATP240-AY1	21,1	8,7	4.800	5.404,00
UATP280-AYN	27,8	11,6	6.000	6.075,00
UATP320-AYN	32,2	12,2	6.120	8.270,00
	Med.: 1.200x1.990x1.670 mm			
UATP450-AYN	41	17,2	9.600	9.511,00
UATP560-AYN	55,7	25,1	11.400	11.662,00
	Med.: 1.735x2.250x2.800 mm			
UATP700-AYN	67	28,7	13.570	Cons.
UATP850-AY1	83	40,2	15.800	
	Med.: 1.974x2.252x3.180 mm			
UATP1000-AY1	97	41,8	18.700	Cons.
UATP1200-AY1	121,6	48,8	21.225	

BOMBA DE CALOR

	Capac. refrig./calef. kW	Consumo refrig/calef. kW	Caudal aire m³/min	PRECIO EUROS
	Med.: 1.000x1.100x1.530 mm			
UATYP180-AY1	16/20	6,7/6,6	3.060	5.386
	Med.: 1.000x1.300x1.530 mm			
UATYP240-AY1	21,1/22,6	8,4/7,5	4.800	6.003
UATYP280-AY1	25,8/29,9	10,8/9,8	6.000	6.749
UATYP320-AY1	29/36	12,8/11,3	6.120	9.189
	Med.: 1.200x1.990x1.670 mm			
UATYP450-AY1	43,7/46,9	16,6/15,7	9.600	10.568
UATYP560-AY1	55,7/67,4	21,2/20,3	11.400	12.957
	Med.: 1.735x2.250x2.800 mm			
UATYP700-AY1	67/75	29,2/26,2	13.570	Cons.
UATYP850-AY1	83/92	38,2/34,8	15.800	
	Med.: 1.974x2.252x3.180 mm			
UATYP1000-AY1	101,1/102,3	43,1/41,7	18.700	Cons.
UATYP1200-AY1	109,6/126,3	48,2/46,8	21.225	